

MAUERKRAGEN

ABDICHTUNG FÜR ROHRDURCHFÜHRUNGEN

TECHNISCHES MERKBLATT

ART.-NR. 2950.01, 2950.02
2950.03, 2950.04, 2950.05
2950.06, 2950.07, 2950.08
2950.09, 2950.10, 2950.20



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------|----------------|
| Farbe: | schwarz / grün |
| Materialbasis: | Kautschuk |
| Spannringe: | Edelstahl |

Der Mauerkragen ist eine Abdichtung für Rohrdurchführungen.

EIGENSCHAFTEN

- Schnelle Montage
- Sichere Wassersperre
- Für zahlreiche Rohrmaterialien verwendbar
- Für verschiedenste Bauwerke einsetzbar

HINWEISE

| | |
|-------------|--|
| Lagerung: | Trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern. |
| Transport: | kein Gefahrgut |
| Ökologie: | Keine Trinkwassergefährdung |
| Entsorgung: | Kann mit dem Siedlungsabfall entsorgt werden. |

EINSATZGEBIETE

- Abdichtung von Rohrdurchdringungen durch Beton

VERARBEITUNG

Die Rohroberfläche muss bei allen Rohrtypen sauber und ohne Rillen sein. Der Mauerkragen wird auf das Rohr aufgeschoben und in der Mitte des Bauwerks platziert. Als Montagehilfe kann Neutralseife auf dem Rohr aufgebracht werden. Die Spannbänder werden mit einem Schraubenzieher so fest angezogen, dass sich der Mauerkragen beim Betonieren nicht mehr verschieben kann. Der Sitz des Mauerkrags wird vor dem betonieren nochmals überprüft. Anschliessend kann die Rohrdurchführung einbetoniert werden. Die Mindestüberdeckung sollte 3 cm nicht unterschreiten. Der Abstand zu umliegender Bewehrung oder anderen Einbauteilen muss mindestens 3 cm betragen.

GRÖSSENTABELLE

| | | | | |
|------------------|--------|--------|---------------|---------------------------|
| Art. Nr. 2950.10 | RO 40 | DN 40 | Rohr Ø 40 mm | Spannbereich Ø 39- 42 mm |
| Art. Nr. 2950.08 | RO 50 | DN 50 | Rohr Ø 50 mm | Spannbereich Ø 48- 53 mm |
| Art. Nr. 2950.01 | RO 63 | DN 50 | Rohr Ø 63 mm | Spannbereich Ø 61- 64 mm |
| Art. Nr. 2950.09 | RO 75 | DN 75 | Rohr Ø 75 mm | Spannbereich Ø 72- 80 mm |
| Art. Nr. 2950.02 | RO 90 | DN 80 | Rohr Ø 90 mm | Spannbereich Ø 87- 92 mm |
| Art. Nr. 2950.03 | RO 110 | DN 100 | Rohr Ø 110 mm | Spannbereich Ø 107-115 mm |
| Art. Nr. 2950.04 | RO 125 | DN 125 | Rohr Ø 125 mm | Spannbereich Ø 123-130 mm |
| Art. Nr. 2950.05 | RO 140 | DN 140 | Rohr Ø 140 mm | Spannbereich Ø 137-147 mm |
| Art. Nr. 2950.06 | RO 160 | DN 150 | Rohr Ø 160 mm | Spannbereich Ø 157-166 mm |
| Art. Nr. 2950.07 | RO 200 | DN 200 | Rohr Ø 200 mm | Spannbereich Ø 197-207 mm |

WEITERE GRÖSSEN AUF BESTELLUNG LIEFERBAR

Von 25 mm bis 1200 mm



Für weiterführende Informationen stehen die aktuellen Versionen der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Robotec AG Systembaustoffe auf der Homepage zur Verfügung.